

## UB-1-24 Nemlendiriciler

AIRWIN UB ile kuru sıcak hava hemen kaybolur çünkü bu cihaz etkili bir şekilde havayı nemlendirir ve tazeler.

AIRWIN UB aşağıdaki uygulama alanlarının nemlendirilmesi için kullanılabilir.

- Salata barları
- Peynir tezgahları
- Balık tezgahları
- Çiçek reyonları
- Sebze tezgahları
- Et ve sosis tezgahları
- Hava kanalları ile oda nemlendirmesi
- Küçük toleranslar gerektiren özel nemlendirme uygulamaları



### Özellikleri

- Korozyona dayanıklı yüksek kalite çelikten yapılmıştır. Elektrik ve su bağlantıları yapılarak kolayca çalışır hale getirilebilir. Güvenlik ekipmanı olarak, termal koruma, taşma ve kuru çalışma önleyicisi içerir.
- Ultrasonik nemlendiriciler gecikme ya da fazla çalışma olmaksızın kontrol edilebilir.
- UB serisi higrostat yardımı ile on/off kontrolü ile çalışır.
- UB-FB serisi ise 0 ile 100 % her çıkış için potansiyometre yardımıyla uzaktan kontrol edilebilir.
- AquaDrain adı verilen program sayesinde, cihazın su besleme hattı kısa periyotlar içerisinde su haznesinin boşaltılması yöntemiyle temizlenir.

### Kapasite Değerleri



Model	Kapasite (kg/h)	Gerilim (V / Hz)	Elektrik Tüketimi (VA)	Çektiği akım (A)	Ölçüler (H/L/W mm)	Kod
UB1	0,5	230/50	105	7.2	179,5/253/274	40104601
UB2	1,0	230/50	135	7.4	179,5/253/274	40104602
UB3	1,5	230/50	165	7.6	179,5/253/274	40104603
UB4	2,0	230/50	195	7.8	179,5/253/274	40104604
UB12	6,0	48/50	450	9.4	268/368/992	40104504
UB18	9,0	48/50	675	14.1	268/368/992	40104505
UB24	12,0	48/50	900	18.75	268/368/992	40104506



Model	Kapasite (kg/h)	Gerilim (V / Hz)	Elektrik Tüketimi (VA)	Çektiği akım (A)	Ölçüler (H/L/W mm)	Kod
UB-1/FB	0,5	230/50	105	7.2	179,5/253/274	40104601-FB
UB-2/FB	1,0	230/50	135	7.4	179,5/253/274	40104602-FB
UB3-3/FB	1,5	230/50	165	7.6	179,5/253/274	40104603-FB
UB4-4/FB	2,0	230/50	195	7.8	179,5/253/274	40104604-FB
UB-12/FB	6,0	48/50	450	9.4	268/368/992	40104504-FB
UB-18/FB	9,0	48/50	675	14.1	268/368/992	40104505-FB
UB-24/FB	12,0	48/50	900	18.75	268/368/992	40104506-FB