

## LP Serisi (Klasik) Modeller



LP Serisi hava perdeleri, 2,3 m yüksekliğe kadar kapılar için tavsiye edilen, yüksek performanslı, düşük ses seviyeli, dayanıklı ve uzun yıllar sorunsuz çalışan hava perdeleridir. 1 ve 1,5 m uzunluğunda standart olarak üretilen bu modeller ortam havalı, elektrik ısıtıcılı ve sıcak su ısıtıcılı olabilmektedir. Servis ve bakımı için kolay demonte edilebilir yapıdadır.

Model	Ölçüler L x H x W (mm)	Isıtma Kapasitesi (kW)	Elektrik besleme	Çektiği Akım**	Gürültü seviyesi (dB)***	Max. hava hızı (m/s)	Max debi (m <sup>3</sup> /h)	Max montaj yüksekliği (m)	Ağırlık (Kg)	Kod
LP1000A	1200x300x180	n/a	240V-1ph	0.65	54/50	6	1300	2,3	28	30501001
LP1500A	1700x300x180	n/a	240V-1ph	0.65	55/51	6	2100	2,3	39	30501501
LP1000E	1200x300x180	3/6/9	400V-3ph	13	55/51	6	1300	2,3	30	30501003
LP1500E	1700x300x180	4,5/7,5/12	400V-3ph	17	56/52	6	2100	2,3	41	30501503
LP1000W	1200x300x180	10*	240V-1ph	0.65	55/51	6	1300	2,3	40	30501002
LP1500W	1700x300x180	15*	240V-1ph	0.65	65/52	6	2100	2,3	60	30501502

\* LPHW 82/72°C

\*\* Her faz için

\*\*\* Hava akımından 3 m uzakta yapılan ölçüme göre

### Aksesuar

Tip	Açıklama	Kod
CB - W/A	Ortam havalı ve sıcak sulu cihazlar için sıva üstü kontrol kutusu	30300003
CB - E	Elektrikli cihazlar için sıva üstü kontrol kutusu	30300004
CBA - W/A	Ortam havalı ve sıcak sulu cihazlar için (ankastre) Kontrol Kutusu	30300005
CBA - E	Elektrikli cihazlar için (ankastre) Kontrol Kutusu	30300006
CB-BMS	Elektrikli/Ortam Havalı Hava Perdeleri Akıllı Kontrol sistemi	30300013

#### CB - E



#### CBA - W/A



#### CB - BMS

- Kablolu Led ekranlı Kontrol Kutusu
- İç ve Dış ortam Sıcaklık algılayıcı entegrasyonu
- Otomatik Kapıdan gelen kuru kontak ile veya kapı svici ile çalışma olanağı
- Konfor veya ekonomi modu ile enerji tasarrufu
- İç ve dış ortam sıcaklık farkına göre otomatik fan ve ısıtıcı kademesi değişimi
- Modbus üzerinden BMS entegrasyonu
- 3 fan ve ısıtıcı kademe kontrolü

