

**Ventisox - En İyi Havalandırma Serisi****DurkeeSox®**


V/Geçirgen Olmayan



V/Özel Geçirgenlikle

Ventisox, Durkeesox tarafından geliştirilen ve tüm endüstriyel, ticari ve genel kullanım amaçlı mahallerde havalandırma ihtiyacını karşılayan son teknoloji hava dağıtım ürünüdür. 8 yıl garantisidir ve alev geciktirici özelliğe sahip kumaştan imal edilmektedir.

Nitelik	Maddeler		Fıhrist	Sonuçlar	Kod Uyumu	Test Kuruluşu
Malzeme Özellikleri	Geçirgenlik		0 m <sup>3</sup> /h, 125 Pa	0 m <sup>3</sup> /h, 125 Pa	GB/T 5453-1997 ASTM D737	CTTC
Yangın Sınıfı	Class 1	Hesaplanan Duman Gelişimi CSD ≤ 50 Alev Yayılma Fıhristi (FSI) ≤ 25		20 0	UI723 ASTM E84	UL
Fiziksel Özellikler	Ağırlık	185 g/m <sup>2</sup>		190 g/m <sup>2</sup>	ASTM D3776	
	Gerilme Dayanımı	>15 N		29	GB/T 3917.3-1997	CTTC
	Yırtılma Dayanımı	>500 N		1240	GB/T 3917.3-1997	
	Yıkama Sonrası Büzülme	< 2 %		0,2 %	GB/T 8630-2002	
	Geçirgenlik Toleransı	0,5 %		Uyumlu	GB/T 5453-1997	
Kullanım Performansı	Kumaş Sağlığı Güvenliği	pH 4,0-7,5 Formaldehit içeriği ≤ 20 mg/kg (20 ppm) Ayrıştırılabilen aromatik amin boyası ≤ 20 mg/kg (20 ppm) Anormal koku yok		7,4 Uyumlu Bulunamadı Yok	GB 18401-2003	
Sistem Performansı	Basınç Dayanımı		1900 Pa statik basınçta değişiklik yok	Değişiklik yok	JGJ 141-2004	UL

**Ventisox - En İyi Havalandırma Serisi****DurkeeSox®****Hava Akış Modelleri**

EJ - Doğrudan Üfleme

**Modeller**

Konik - C



Yuvarlak – O




Yarım Daire – D

**Hava Çıkış Modeli**Lineer slot  
Model-LS


Orifis – O



Nozul – N

**Renkler**

Kirmizi



Beyaz



Sarı



Bej



Mavi

Açık  
Gri

Gri



Yesil



Siyah

Özel  
Renk