

PH ve PHT Serileri

ELNUR

PH serisi



PHT serisi



Özellikleri

- PH ve PHT modellerinde yarı ısıtma seçeneği (750W modelleri hariç)
- Donmaya karşı koruma modu.
- Cihazın üzerinde yer alan ortam termostati +0.5 °C
- Termal güvenlik termiği.
- Tüketim gösterge svici
- PHT modellerinde günlük programlama.
- IP 24 koruma sınıfı
- Polikarbon kaplamalı kontroller.
- Epoksi kaplamalı şık dış görünüm.
- 1.5 metrelik kablo
- Duvar montaj ayağı

PH serisi

Model	Giriş Gücü	Voltaj (V)	Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)	Kod
PH-075	750 W	230	410 x 410 x 80	5,5	60060756
PH-125	1250 W (750 + 500)	230	560 x 410 x 80	6,5	60061256
PH-150	1500 W (750 + 750)	230	635 x 410 x 80	7	60061506
PH-200	2000 W (1000 + 1000)	230	785 x 410 x 80	8	60062006

PHT serisi

Model	Giriş Gücü	Voltaj (V)	Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)	Kod
PH-075 T	750 W	230	410 x 410 x 80	5,5	60060757
PH-125 T	1250 W (750 + 500)	230	560 x 410 x 80	6,5	60061257
PH-150 T	1500 W (750 + 750)	230	635 x 410 x 80	7	60061507
PH-200 T	2000 W (1000 + 1000)	230	785 x 410 x 80	8	60062007

PHM Serisi

ELNUR

PHM seri ısıtıcılar, analog on-off kontrollü cihazlardır. İstenilen sıcaklığın manuel ayarlanabildiği ortam termostat kontrollü cihaz üzerindedir.



Özellikleri

- 750W'dan 2000W' a kadar giriş.
- Donmaya karşı koruma modu.
- Cihazın üzerinde yer alan ortam termostati +0.5 °C.
- Termal güvenlik termiği.
- Tüketim gösterge svici.
- IP2X koruma sınıfı
- Epoksi kaplamalı şık dış görünüm.
- 1.5 metrelik kablo
- Duvar montaj ayağı

Model	Giriş Gücü	Voltaj (V)	Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)	Kod
PHM-075 M	750 W	230	410 x 410 x 80	5	60060758
PHM-125 M	1250 W (750 + 500)	230	560 x 410 x 80	6	60061258
PHM-150 M	1500 W (750 + 750)	230	635 x 410 x 80	7	60061508
PHM-200 M	2000 W (1000 + 1000)	230	785 x 410 x 80	8	60062008