

## Ultra Slim



Model No	Kapasite	Geniřlik (A)	Yükseklik	Derinlik (B)	X	Renk	Ağırlık	Kod
TX - 7 Gün Programlı Modeller								
PLX2000TX	2.0 kW	860 mm	430 mm	108 mm	527 mm	Willow White	8.0 kg	60062004
PLX3000TX	3.0 kW	860 mm	430 mm	143 mm	527 mm	Willow White	10.00 kg	60063004
NC - Kontrolsüz (Uzaktan Kumandalı) Modeller								
PLX500NC	0.5 kW	450 mm	430 mm	108 mm	117 mm	Willow White	4.8 kg	60060505
PLX750NC	0.75 kW	620 mm	430 mm	108 mm	287 mm	Willow White	6.2 kg	60060755
PLX1000NC	1.0 kW	620 mm	430 mm	108 mm	287 mm	Willow White	6.2 kg	60061005
PLX1250NC	1.25 kW	690 mm	430 mm	108 mm	355 mm	Willow White	6.6 kg	60061255
PLX1500NC	1.5 kW	690 mm	430 mm	108 mm	355 mm	Willow White	6.6 kg	60061505
PLX2000NC	2.0 kW	860 mm	430 mm	108 mm	527 mm	Willow White	8.0 kg	60062005

## A Serisi Endüstriyel Isıtıcılar



Duvara sağlamca monte edilebilen çok amaçlı 'A' serisi fanlı ısıtıcılar ticari ve endüstriyel uygulamalarda kullanıma uygundur. Bu model ısıtıcılar istenen yerde, istenen zamanda hızlı bir ısıtma sağlar. 'A' serisi fanlı ısıtıcılar 4 Kw, 6 Kw, 9 kw, ve 12 kw versiyonlarına sahiptir.



## Özellikleri

- Çelik kaplamalı ısıtma elemanı
- Modellerin hepsinde kontaktör
- Prob'lu ortam termostati
- Zaman gecikme termostati
- Güvenlik termostati
- Isıtmasız fan çalışma svici
- Her pozisyona ayarlama sağlayan montaj ayağı
- Epoksi kaplama sağlam gövde

Model	Giriş Gücü (kW)	Voltaj	Hava Debisi (m <sup>3</sup> /h)	Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)	Kod
A-4	4	230 V	400 m <sup>3</sup> /h	370 x 270 x 380	10	60404040
A-6	6	400 V/3N	600 m <sup>3</sup> /h	430 x 270 x 420	11	60404060
A-9	9	400 V/3N	750 m <sup>3</sup> /h	430 x 370 x 450	15,5	60404090
A-12	12	400 V/3N	900 m <sup>3</sup> /h	430 x 370 x 450	16,5	60404120