

SH Hava Perdeleri



- Montaj yüksekliği 2,3 metreye kadar olan girişlerde kullanılır.
- Elektrikli ısıtıcı, ortam havalı ve sıcak su ısıtıcı modeller mevcuttur.
- Her kapı genişliği için modüler tasarım.
- Esnek ve kolay montaj imkanı.
- Ayarlanabilir alüminyum hava çıkış menfezi
- Fan hızı ve ısıtıcı bağımsız olarak kontrol edilebilir.
- Aşırı ısınmaya karşı otomatik kontrol sistemi (Üst limit güvenlik termostatu)
- Alüminyum malzemeden yapılmış çapraz akımlı (tanjensiyel) fanlar
- Yüksek verimli, kanatlı, paslanmaz tüplü rezistanslar.
- Otomatik soğutma fonksiyonu
- Elektrostatik toz boya ile kaplanmış korozyona dayanıklı çelik gövde.
- Yağlama gerektirmeyen fan motoru yatak sistemi ve otomatik termik korumalı motor.
- Müşteri taleplerine bağlı olarak çeşitli kontrol sistemleri ve renk seçenekleri
- 2 yıl garanti

Model	Ölçüleri (L x H x W)	Isıtma Kapasitesi (KW)	Elektrik Besleme	Çektiği Akım (A)	Gürültü seviyesi dB	Maksimum Hava Hızı (m/sn)	Maksimum Debi (m³/h)	Montaj Yüksekliği (m)	Ağırlık (Kg)	Kod
SH 100A	1070x300x220	n/a	240V-1ph	0,65	43,5/53	8,5	1300	2,3	18	30201001
SH 100W	1070x300x220	9	240V-1ph	0,65	43/53	7,5	1250	2,3	22	30201002
SH 100E	1070x300x220	3,0/9,0	400V-3ph	13,5	43/52,7	8,5	1250	2,3	24	30201003
SH 150A	1610x300x220	n/a	240V-1ph	0,65	44/53,5	8,5	2000	2,3	25	30201501
SH 150W	1610x300x220	13,5	240V-1ph	0,65	43/53,5	7,5	1950	2,3	27	30201502
SH 150E	1610x300x220	4,5/13,5	400V-3ph	20	43/53	8,5	2000	2,3	29	30201503
SH 200A	2070x300x220	n/a	240V-1ph	0,9	44/54	8,5	2600	2,3	35	30202001
SH 200W	2070x300x220	18	240V-1ph	0,9	44,5/54	7,5	2500	2,3	39	30202002
SH 200E	2070x300x220	6/18	400V-3ph	27	44/53	8,5	2500	2,3	44	30202003

LPHW 80/60°C ve 18°C ortam sıcaklığında

Her faz için

Hava akımından 5 m uzakta yapılan ölçüme göre

Yer seviyesinde min. 2-2,5 m/s hava hızı

Aksesuar

Tür	Açıklama	Kod
CB-W/A	Ortam/sıcak su ısıtıcı üniteler için kontrol paneli	30300003
CB-E Serisi	Elektrikli ısıtıcı ünite için kontrol paneli	30300004
CBA-W/A	Ortam sıcak su ısıtıcı üniteler için ankastre kontrol paneli	30300005
CBA- E	Elektrikli ısıtıcı ünite için ankastre kontrol paneli	30300006
LK - W/A	Ortam/sıcak su ısıtıcı ünite için modüler bağlantı kiti	30300008
LK- E	Elektrikli ısıtıcı ünite için modüler bağlantı kiti	30300009
E - CB- E	Kapı anahtarı opsiyonlu elektrikli ısıtıcı ünite için uzaktan kumanda	30301000
CB-BMS	Elektrikli ısıtıcı veya ortam hava perdesi akıllı kontrol sistemi	30300013
CB-BMS-W	Su ısıtıcı hava perdesi akıllı kontrol sistemi	30300014

CB BMS

- Led ekranlı kontrol kutusu
- İç ve dış sıcaklık sensörü
- Kapı anahtarından gelen sinyal ile kontrol
- Konfor modu ve ekonomi modu ile enerji verimliliği
- İç ve dış sıcaklık arasındaki farka göre otomatik olarak fan ve ısıtma seviyesi değişimi
- Modbus üzerinden BMS bağlantısı

CB-E



CBA-W/A



E- CB -E



CB BMS

