



- Montaj yüksekliği 2,5 metreye kadar olan girişlerde kullanılır.
- Elektrikli ısıtıcı, ortam havalı ve sıcak su ısıtıcı modeller mevcuttur.
- Her kapı genişliği için modüler tasarım.
- Esnek ve kolay montaj imkanı.
- Ayarlanabilir alüminyum hava çıkış menfez.
- Fan hızı ve ısıtıcı bağımsız olarak kontrol edilebilir
- Aşırı ısınmaya karşı otomatik kontrol sistemi (Üst limit güvenli termostat)
- Alüminyum malzemeden yapılmış çapraz akımlı (tanjensiyel) fanlar
- Kanatlı tip ısıtıcı rezistanslar
- Otomatik soğutma fonksiyonu
- Elektrostatik toz boya ile kaplanmış korozyona dayanıklı çelik gövde.
- Yüksek ısıya dayanıklı poliamid malzemeden yapılmış yan kapaklar
- Yağlama gerektirmeyen fan motoru yatak sistemi ve otomatik termik korumalı motor.
- Müşteri taleplerine bağlı olarak çeşitli kontrol sistemleri ve renk seçenekleri
- 2 yıl garanti

Model	Ölçüleri (L x H x W)	Isıtma Kapasitesi (KW)	Elektrik Besleme	Çektiği Akım (A)	Gürültü seviyesi dB	Maksimum Hava Hızı (m/sn)	Maksimum Debi (m³/h)	Montaj Yüksekliği (m)	Ağırlık (Kg)	Kod
H25100A	1050X235X310	n/a	240V-1ph	0.65	57/53	9	1400	2.5	17	30251001
H25100W	1050X235X310	9	240V-1ph	0.65	56/52	8	1250	2.5	19	30251002
H25100E	1050X235X310	4.5/9	400V-3ph	13.5	57/53	9	1400	2.5	21	30251003
H25150A	1570X235X310	n/a	240V-1ph	0.65	58/54	9	2300	2.5	23	30251501
H25150W	1570X235X310	13.5	240V-1ph	0.65	57/53	8	2100	2.5	26	30251502
H25150E	1570X235X310	6.75/13.5	400V-3ph	20	58/54	9	2300	2.5	27	30251503
H25200A	2050X235X310	n/a	240V-1ph	0.9	58/54	9	2800	2.5	34	30252001
H25200W	2050X235X310	18	240V-1ph	0.9	57/53	8	2500	2.5	38	30252002
H25200E	2050X235X310	9\18	400V-3ph	27	58/54	9	2800	2.5	42	30252003
H25250A	2620x235x310	n/a	240V-1ph	0.13	60/56	9	3700	2.5	40	30252501
H25250W	2620x235x310	22.5	240V-1ph	22.5	59/55	8	3350	2.5	45	30252502
H25250E	2620x235x310	11.5/22.5	400V-3ph	33.5	60/56	9	3700	2.5	48	30252503

LPHW 80/60°C ve 18°C ortam sıcaklığında

Her faz için

Hava akımından 3 m uzakta yapılan ölçüme göre

Yer seviyesinde min. 3m/s hava hızı

Aksesuar

Tür	Açıklama	Kod
CB-W/A	Ortam/sıcak su ısıtmalı üniteler için kontrol paneli	30300003
CB-E Serisi	Elektrikli ısıtmalı ünite için kontrol paneli	30300004
CBA-W/A	Ortam sıcak su ısıtmalı üniteler için ankastre kontrol paneli	30300005
CBA- E	Elektrikli ısıtmalı ünite için ankastre kontrol paneli	30300006
LK-W/A	Ortam/sıcak su ısıtmalı ünite için modüler bağlantı kiti	30300008
LK- E	Elektrikli ısıtmalı ünite için modüler bağlantı kiti	30300009
E-CB-E	Kapı anahtarı opsiyonlu elektrikli ısıtmalı ünite için uzaktan kumanda	30301000
CB-BMS	Elektrikli ısıtmalı veya ortam hava perdesi akıllı kontrol sistemi	30300013
CB-BMS-W	Su ısıtmalı hava perdesi akıllı kontrol sistemi	30300014

CB BMS

- Led ekranlı kontrol kutusu
- İç ve dış sıcaklık sensörü
- Kapı anahtarından gelen sinyal ile kontrol
- Konfor modu ve ekonomi modu ile enerji verimliliği
- İç ve dış sıcaklık arasındaki farka göre otomatik olarak fan ve ısıtma seviyesi değişimi
- Modbus üzerinden BMS bağlantısı
- 3 fan ve ısıtıcı ile kademe kontrolü

CB-E



CBA-W/A



E- CB -E



CB BMS

