

H35 Hava Perdeleri



- Montaj yüksekliği 3,5 metreye kadar olan girişlerde kullanılır.
- Elektrikli ısıtıcı, ortam havalı ve sıcak su ısıtıcı modeller mevcuttur.
- Her kapı genişliği için modüler tasarım.
- Esnek ve kolay montaj imkanı.
- Ayarlanabilir alüminyum hava çıkış menfezi.
- Fan hızı ve ısıtıcı bağımsız olarak kontrol edilebilir
- Aşırı ısınmaya karşı otomatik kontrol sistemi (Üst limit güvenlik termostatu)
- Alüminyum malzemeden yapılmış çapraz akımlı (tanjensiyel) fanlar
- Kanatlı tip ısıtıcı rezistanslar
- Otomatik soğutma fonksiyonu
- Elektrostatik toz boya ile kaplanmış korozyona dayanıklı çelik gövde.
- Yağlama gerektirmeyen fan motoru yatak sistemi ve otomatik termik korumalı motor.
- Müşteri taleplerine bağlı olarak çeşitli kontrol sistemleri ve renk seçenekleri
- 2 yıl garanti.

Model	Ölçüleri (L x H x W)	Isıtma Kapasitesi (KW)	Elektrik Besleme	Çektiği Akım (A)	Gürültü seviyesi dB	Maksimum Hava Hızı (m/sn)	Maksimum Debi (m³/h)	Montaj Yüksekliği (m)	Ağırlık (Kg)	Kod
H35100A	1100x300x390	n/a	240V-1ph	1,35	60/57	12	2400	3.5	30	30351001
H35100W	1100x300x390	13	240V-1ph	1,35	59/56	11	2250	3.5	32	30351002
H35 100E	1100x300x390	6\12	400V-3ph	18	60/57	12	2400	3.5	34	30351003
H35150A	1600x300x390	n/a	240V-1ph	1,90	61/58	12	3600	3.5	40	30351501
H35150W	1600x300x390	20	240V-1ph	1,90	60/57	11	3450	3.5	43	30351502
H35 150E	1600x300x390	9\18	400V-3ph	30	61/58	12	3600	3.5	46	30351503
H35 200A	2200x300x390	n/a	240V-1ph	2,70	61/58	12	4800	3.5	52	30352001
H35 200W	2200x300x390	26	240V-1ph	2,70	60/57	11	4600	3.5	56	30352002
H35 200E	2200x300x390	12/ 24	400V-3ph	36	61/58	12	4800	3.5	60	30352003
H35 250A	2700x300x390	n/a	240V-1ph	32,25	63/60	12	6000	3.5	70	30352501
H35 250W	2700x300x390	33	240V-1ph	32,25	62/59	11	5700	3.5	75	30352502
H35 250E	2700x300x390	15/30	400V-3ph	48	63/60	12	6000	3.5	80	30352503

LPHW 80/60°C ve 18°C ortam sıcaklığında

Her faz için

Hava akımından 3 m uzakta yapılan ölçüme göre

Yer seviyesinde min. 3m/s hava hızı

Aksesuar

Tür	Açıklama	Kod
CB-W/A	Ortam/sıcak su ısıtıcı üniteler için kontrol paneli	30300003
CB-E Serisi	Elektrikli ısıtıcı ünite için kontrol paneli	30300004
CBA-W/A	Ortam sıcak su ısıtıcı üniteler için ankastre kontrol paneli	30300005
CBA- E	Elektrikli ısıtıcı ünite için ankastre kontrol paneli	30300006
LK-W/A	Ortam/sıcak su ısıtıcı ünite için modüler bağlantı kiti	30300008
LK- E	Elektrikli ısıtıcı ünite için modüler bağlantı kiti	30300009
E-CB-E	Kapı anahtarı opsiyonlu elektrikli ısıtıcı ünite için uzaktan kumanda	30301000
CB-BMS	Elektrikli ısıtıcı veya ortam hava perdesi akıllı kontrol sistemi	30300013
CB-BMS-W	Su ısıtıcı hava perdesi akıllı kontrol sistemi	30300014

CB BMS

- Led ekranlı kontrol kutusu
- İç ve dış sıcaklık sensörü
- Kapı anahtarından gelen sinyal ile kontrol
- Konfor modu ve ekonomi modu ile enerji verimliliği
- İç ve dış sıcaklık arasındaki farka göre otomatik olarak fan ve ısıtma seviyesi değişimi
- Modbus üzerinden BMS bağlantısı
- 3 fan ve ısıtıcı ile kademe kontrolü

CB-E



CBA-W/A



E- CB -E



CB BMS

