

H45 Hava Perdeleri



- Montaj yüksekliği 4,5 metreye kadar olan girişlerde kullanılır.
- Elektrikli ısıtıcı, ortam havalı ve sıcak su ısıtıcı modeller mevcuttur.
- Her kapı genişliği için modüler tasarım.
- Esnek ve kolay montaj imkanı.
- Ayarlanabilir alüminyum hava çıkış menfezi.
- Fan hızı ve ısıtıcı bağımsız olarak kontrol edilebilir
- Aşırı ısınmaya karşı otomatik kontrol sistemi (Üst limit güvenlik termostatu)
- Alüminyum malzemeden yapılmış çapraz akımlı (tanjensiyel) fanlar
- Kanatlı tip ısıtıcı rezistanslar
- Otomatik soğutma fonksiyonu
- Elektrostatik toz boya ile kaplanmış korozyona dayanıklı çelik gövde.
- Yağlama gerektirmeyen fan motoru yatak sistemi ve otomatik termik korumalı motor.
- Müşteri taleplerine bağlı olarak çeşitli kontrol sistemleri ve renk seçenekleri
- 2 yıl garanti.

Model	Ölçüleri (L x H x W)	Isıtma Kapasitesi (KW)	Elektrik Besleme	Çektiği Akım (A)	Gürültü seviyesi dB	Maksimum Hava Hızı (m/sn)	Maksimum Debi (m³/h)	Montaj Yüksekliği (m)	Ağırlık (Kg)	Kod
H45100A	1100x330x450	n/a	240V-1ph	1.9	66/57	14.5	3200	4.5	40	30451001
H45100W	1100x330x450	18	240V-1ph	1.9	65/56	14	3150	4.5	42	30451002
H45 100E	1100x330x450	7.5/15	400V-3ph	24	66/57	14.5	3200	4.5	44	30451003
H45150A	1600x330x450	n/a	240V-1ph	2	67/58	14.5	4300	4.5	51	30451501
H45150W	1600x330x450	24	240V-1ph	2	66/57	14	4250	4.5	54	30451502
H45 150E	1600x330x450	11/22	400V-3ph	36	67/58	14.5	4300	4.5	58	30451503
H45 200A	2200x330x450	n/a	240V-1ph	3.8	67/58	14.5	6400	4.5	80	30452001
H45 200W	2200x330x450	36	240V-1ph	3.8	66/57	14	6300	4.5	84	30452002
H45 200E	2200x330x450	15/30	400V-3ph	48	67/58	14.5	6400	4.5	88	30452003
H45 250A	2700x330x450	n/a	240V-1ph	3.9	69/60	14.5	7500	4.5	91	30452501
H45 250W	2700x330x450	42	240V-1ph	3.9	68/59	14	7400	4.5	96	30452502
H45 250E	2700x330x450	18.5/37	400V-3ph	60	69/60	14.5	7500	4.5	102	30452503

LPHW 80/60°C ve 18°C ortam sıcaklığında

Her faz için

Hava akımından 3 m uzakta yapılan ölçüme göre

Yer seviyesinde min. 3m/s hava hızı

Akseuar

Tür	Açıklama	Kod
CB-W/A	Ortam/sıcak su ısıtmalı üniteler için kontrol paneli	30300003
CB-E Serisi	Elektrikli ısıtmalı ünite için kontrol paneli	30300004
CBA-W/A	Ortam sıcak su ısıtmalı üniteler için ankastre kontrol paneli	30300005
CBA- E	Elektrikli ısıtmalı ünite için ankastre kontrol paneli	30300006
LK - W/A	Ortam/sıcak su ısıtmalı ünite için modüler bağlantı kiti	30300008
LK- E	Elektrikli ısıtmalı ünite için modüler bağlantı kiti	30300009
E - CB- E	Kapı anahtarı opsiyonlu elektrikli ısıtmalı ünite için uzaktan kumanda	30301000
CB-BMS	Elektrikli ısıtmalı veya ortam hava perdesi akıllı kontrol sistemi	30300013
CB-BMS-W	Su ısıtmalı hava perdesi akıllı kontrol sistemi	30300014

CB BMS

- Led ekranlı kontrol kutusu
- İç ve dış sıcaklık sensörü
- Kapı anahtarından gelen sinyal ile kontrol
- Konfor modu ve ekonomi modu ile enerji verimliliği
- İç ve dış sıcaklık arasındaki farka göre otomatik olarak fan ve ısıtma seviyesi değişimi
- Modbus üzerinden BMS bağlantısı
- 3 fan ve ısıtıcı ile kademe kontrolü

CB-E



CBA-W/A



E- CB -E



CB BMS

