

**RAPID-SORB Buhar Dağıtım Sistemi**

Kısa absorpsiyon mesafesi ve maksimum verim istenilen basınçsız buhar uygulamalarında tercih edilen yöntemlerin başında gelmektedir. Çoklu boru ve nozulları sayesinde üretilen buharı santral veya kanal içerisinde en kısa mesafede havaya karıştırabilmek için kullanılır. Isı transferinden doğan enerji kaybını ve yoğunlaşma sonucu meydana gelen su kaybını en aza indirmek için dağıtım tüpleri opsiyonel olarak PVDF ile izole edilerek % 80' den fazla enerji tasarrufu sağlanabilir.

**Kapasiteler ve Modeller**

Kapasite	Dağıtım Paneli Modeli	Boru Modeli	Kod
113 kg/h' e kadar	DN50 Buhar Dağıtım Paneli	DN40 Borulu	40104011
		DN50 Borulu	40104012
114 - 227 kg/h arası	DN50 Buhar Dağıtım Paneli	DN40 Borulu	40104021
		DN50 Borulu	40104022
228 - 363 kg/h arası	DN80 Buhar Dağıtım Paneli	DN40 Borulu	40104031
		DN50 Borulu	40104032
364 - 590 kg/h arası	DN50 Buhar Dağıtım Paneli	DN40 Borulu	40104041
		DN50 Borulu	40104042
591 - 953 kg/h arası	DN50 Buhar Dağıtım Paneli	DN40 Borulu	40104051
		DN50 Borulu	40104052