

Flexible Hortum

T-GAS



Darbeye dayanıklı naylon bobin, Maksimum 200°C ye dayanıklı siyah hortumla güçlendirilmiştir. Makaralı sistemlere, kanala bağlantılarında ve zeminden emiş sistemlerine uygundur. Esneklik, hafiflik ve ihtiyaç olan direnci fazlasıyla karşılamaktadır.

T-SPECIAL4



Alüminize cam kumaş flexible hortum üzerine, yüksek çekme dayanımına sahip helezon dikilmiştir. Renk; üzerinde siyah şeritler olacak şekilde gümüş gri rengindedir. Çalışma sıcaklığı 400°C dir. Darbeye dayanıklı değildir. Makaralı yada sabit sistemlerde kullanıma uygundur.

Hortum Çapı (mm)	Hortum Uzunluğu	T-Gas Model	T-Gas Kod	Special 4 Model	Special 4 Kod
Ø 75	2,5	75/2,5	51700702	-	-
Ø 75	5	75/5	51700705	-	-
Ø 75	7,5	75/7,5	51700707	-	-
Ø 75	10	75/10	51700710	-	-
Ø 75	13	75/13	51700713	-	-
Ø 75	15	75/15	51700715	-	-
Ø 75	20	75/20	51700720	-	-
Ø 75	40	75/40	51700740	-	-
Ø 100	2,5	100/2,5	51701002	100/2,5	51721002
Ø 100	5	100/5	51701005	100/5	51721005
Ø 100	7,5	100/7,5	51701007	100/7,5	51721007
Ø 100	10	100/10	51701010	100/10	51721010
Ø 100	13	100/13	51701013	-	-
Ø 100	15	100/15	51701015	-	-
Ø 100	20	100/20	51701020	-	-
Ø 100	40	100/40	51701040	-	-
Ø 125	2,5	-	-	125/2,5	51721202
Ø 125	5	125/5	51701205	125/5	51721205
Ø 125	7,5	125/7,5	51701207	125/7,5	51721207
Ø 125	10	125/10	51701210	125/10	51721210
Ø 125	13	125/13	51701213	-	-
Ø 125	15	125/15	51701215	-	-
Ø 125	17	125/17	51701217	-	-
Ø 125	20	125/20	51701220	-	-
Ø 125	40	125/40	51701240	-	-
Ø 150	2,5	-	-	150/2,5	51721502
Ø 150	5	150/5	51701505	150/5	51721505
Ø 150	7,5	150/7,5	51701507	150/7,5	51721507
Ø 150	10	150/10	51701510	150/10	51721510
Ø 150	13	150/13	51701513	-	-
Ø 150	15	150/15	51701515	-	-
Ø 150	20	150/20	51701520	-	-
Ø 180	2,5	-	-	180/2,5	51721802
Ø 180	5	-	-	180/5	51721805
Ø 180	7,5	-	-	180/7,5	51721807
Ø 180	10	180/10	51701810	180/10	51721810
Ø 180	20	180/20	51701820	-	-
Ø 200	2,5	-	-	200/2,5	51722002
Ø 200	5	-	-	200/5	51722005
Ø 200	7,5	-	-	200/7,5	51722007
Ø 200	10	200/10	51702010	200/10	51722010
Ø 200	20	200/20	51702020	-	-