

## MAHAL DEZENFEKSİYONU İÇİN NEBULİZATÖRLER W-FUN

### W-FUN

W-FUN modeli FUNA® aerosol jetli hassas nebulizatörler, mahallerin dezenfeksiyonu amacıyla dezenfektan sıvılarının ultrasonik prensibine göre nebulizasyonu için kullanılır.

Duvara monte edilerek veya isteğe bağlı bir araba ile mobil sistem olarak kullanılabilir.

W-FUN özellikleri arasında ayarlanabilen nebulizasyon çıkışı ve çıkış miktarını kaydetme özelliği vardır.

Entegre sıvı deposu kullanılabilir veya isteğe bağlı olarak harici seviye kontrollü tankla sıvı beslemesi yapılabilir.

### Özellikler

- Tüm elektrik ve sıvı bağlantılarına sahip RAL 9010 beyaz elektrostatik toz boyalı kabin.
- Kendi kendini senkronize eden ölçüm standartları uygun, miktar bazlı hassas nebulizasyon.
- Entegre sigortalı ve Sıcaklık izlemeli 1.7 MHz frekanslı ultrasonik titreşim devresi.
- Darbe genişliği modülasyonuna göre güç kontrolü.
- Plastikten yapılmış geniş aerosol jeti.
- Temiz hava girişi için entegre filtre.
- Seviye göstergeli entegre sıvı deposu.
- Harici bir sıvı kaynağı için hazır bağlantı.
- Sıvı tankı için LED dolum seviyesi göstergesi
- LED çalışma göstergesi.
- Kilitlenebilir kapak.
- PC bağlantısı için USB girişi.
- 6 farklı program için veya şok atomizasyonlu temel dezenfeksiyon için dönel basınç şalteri.
- Karşılıklı izleme prensibi için yedek sensörlü çift mikro işlemcili, miktar karşılaştırması.
- 230 V / 50 Hz için çalışmaya hazır.



### Boyutlar

- HxWxD 600 x 605 x 130 mm
- Ağırlık (boş) 19 kg

### Ürün kapsamı

- W-FUN hassas nebulizatör, anahtar dahil.
- Kurulum ve çalıştırma talimatları.
- Kasa kilidi için yedek anahtar.
- Sıvı doldurma hunisi.
- W-FUN yazılımlı USB.
- USB kablosu 1.8 m
- Güç kablosu 2 m

### Teknik Özellikler

- |                            |          |
|----------------------------|----------|
| • Max. Nebulizasyon çıkışı | 310 ml/h |
| • Dönüştürücü sayısı       | 1 adet   |
| • Güç tüketimi             | 114 VA   |
| • Sirkülasyon hava debisi  | 135 m³/h |
| • Sıvı tankı               | 3 l      |

### Çalışma koşulları

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| • Güç kaynağı     | 230V / 50 Hz |
| • Ortam sıcaklığı | 5-45 °C      |
| • Ortam nemi      | 0-90 % RH    |