

Soğuk Oda Modelleri



Soğuk oda kapılarında, ortam havası ile çalışan hava perdelerinin kullanılması ile sıcaklık farkından dolayı meydana gelen hava hareketi engellenerek enerji tasarrufu sağlandığı gibi, soğuk oda şartları muhafaza edilerek soğuk zincirin kırılmaması sağlanır. Soğuk oda içinde buzlanmalar önlenir. Birleşik modüler dizayna sahip cihazlar ile her kapı genişliği için uygun şekilde tasarlanabilir. Motor devir ayarı ile, soğuk odanın basıncına göre fan hızı değiştirilerek, yer seviyesinde hava giriş veya çıkışı olmayacak seviyede hız sabitlenir. Daha sonra cihaz kapı svici ile otomatik çalışır.

Model	Ölçüleri (L x H x W) (mm)	Elektrik Besleme	Çektiği Akım (A)*	Gürültü seviyesi dBA**	Maksimum Hava Hızı (m/sn)	Maksimum Debi (m³/h)	Montaj Yüksekliği (m)	Ağırlık (Kg)	Kod
H25 100 CS	1050 x 235 x 310	240V - 1ph	0.5	57/53	9	1400	2,5	17	30271001
H25 150 CS	1570 x 235 x 310	240V - 1ph	0.9	58/54	9	2300	2,5	23	30271501
H25 200 CS	2050 x 235 x 310	240V - 1ph	0.9	58/54	9	2800	2,5	34	30272001
H25 250 CS	2620 x 235 x 310	240V - 1ph	0.13	60/56	9	3700	2,5	40	30272501
H35 100 CS	1100 x 300 x 390	240V - 1ph	1.7	60/57	12	2400	3,5	30	30371001
H35 150 CS	1600 x 330 x 390	240V - 1ph	2	61/58	11	3600	3,5	40	30371501
H35 200 CS	2200 x 330 x 390	240V - 1ph	2.7	61/58	12	4800	3,5	60	30372001
H35 250 CS	2700 x 300 x 390	240V - 1ph	3.25	63/60	12	6000	3,5	70	30372501
H45 100 CS	1100 x 330 x 450	240V - 1ph	1.7	66/57	14,5	3200	4,5	40	30471001
H45 150 CS	1600 x 330 x 450	240V - 1ph	2	67/58	14,5	4300	4,5	51	30471501
H45 200 CS	2200 x 330 x 450	240V - 1ph	3.8	67/58	14,5	6400	4,5	80	30472001
H45 250 CS	2700 x 330 x 450	240V - 1ph	3.9	69/60	14,5	7500	4,5	91	30472501

* Her faz için (A),

** Hava akımından 3 m uzakta yapılan ölçüme göre

Aksesuar

Tür	Açıklama	Kod
CB-CS	Soğuk oda tip hava perdesi kontrol kutusu	30200107
LK-CS	Modüler Bağlantı kiti	30200108
CB-REO	Motor devir ayarı	30200109
DS	Kapı svici	30200110