

CL25 Model Hava Perdesi



- Montaj yüksekliği 2,5 metreye kadar olan girişlerde kullanılır.
- Elektrikli ısıtıcı, ortam havalı ve sıcak su ısıtıcı modelleri mevcuttur.
- Her kapı genişliği için modüler tasarım.
- Esnek ve kolay montaj imkanı.
- Ayarlanabilir alüminyum hava çıkış menfezi.
- Fan hızı ve ısıtıcı bağımsız olarak kontrol edilebilir
- Aşırı ısınmaya karşı otomatik kontrol sistemi (Üst limit güvenlik termostatu)
- Alüminyum malzemeden yapılmış çapraz akımlı (tanjensiyel) fanlar
- NiCr(Nikel-Krom) kanatlı tip rezistanslar ile sağlanır.
- Otomatik soğutma fonksiyonu
- Elektrostatik toz boya ile kaplanmış korozyona dayanıklı çelik gövde.
- Yağlama gerektirmeyen fan motoru yatak sistemi ve otomatik termik korumalı motor.
- Müşteri taleplerine bağlı olarak çeşitli kontrol sistemleri ve renk seçenekleri
- 2 yıl garanti

Model	Ölçüleri (L x H x W) (mm)	Isıtma Kapasitesi (KW)	Elektrik Besleme	Çektiği Akım (A)**	Gürültü seviyesi dBA***	Maksimum Hava Hızı (m/sn)	Maksimum Debi (m³/h)****	Montaj Yüksekliği (m)	Ağırlık (Kg)	Kod
CL25 100A	1090x200x360	n/a	240V-1ph	1	60/58	8,5	1550	2,5	18	30211001
CL25100W	1090x200x360	9*	240V-1ph	1	61/58	8	1400	2,5	21	30211002
CL25100E	1090x200x360	4,5/9	400V-3ph	13,5	62/61	7,5	1450	2,5	22	30211003
CL25150A	1600x200x360	n/a	240V-1ph	1,4	63/58	8,5	2300	2,5	26	30211501
CL25150W	1600x200x360	13,5*	240V-1ph	1,4	63/59	8	2300	2,5	28	30211502
CL25150E	1600x200x360	6,75/13,5	400V-3ph	20	63/60	7,5	2300	2,5	30	30211503

* LPHW 80/60°C ve 18°C ortam sıcaklığında,

** Her faz için (A),

*** Hava akımından 3 m uzakta yapılan ölçüme göre,

**** Yer seviyesinde min. 3m/s hava hızı

Aksesuar

Tür	Açıklama	Kod
CB-W/A	Ortam/sıcak su ısıtmalı üniteler için kontrol paneli	30300003
CB-E Serisi	Elektrikli ısıtmalı ünite için kontrol paneli	30300004
CBA-W/A	Ortam sıcak su ısıtmalı üniteler için ankastre kontrol paneli	30300005
CBA- E	Elektrikli ısıtmalı ünite için ankastre kontrol paneli	30300006
LK - W/A	Ortam/sıcak su ısıtmalı ünite için modüler bağlantı kiti	30300008
LK- E	Elektrikli ısıtmalı ünite için modüler bağlantı kiti	30300009
E - CB- E	Kapı anahtarı opsiyonlu elektrikli ısıtmalı ünite için uzaktan kumanda	30301000
CB-BMS	Elektrikli ısıtmalı veya ortam hava perdesi akıllı kontrol sistemi	30300013
CB-BMS-W	Su ısıtmalı hava perdesi akıllı kontrol sistemi	30300014

CB BMS

- Led ekranlı kontrol kutusu
- İç ve dış sıcaklık sensörü
- Kapı anahtarından gelen sinyal ile kontrol
- Konfor modu ve ekonomi modu ile enerji verimliliği
- İç ve dış sıcaklık arasındaki farka göre otomatik olarak fan ve ısıtma seviyesi değişimi
- Modbus üzerinden BMS bağlantısı

CB-E CBA-W/A



CB BMS



CL35 Model Hava Perdesi



- Montaj yüksekliği 3,5 metreye kadar olan girişlerde kullanılır.
- Elektrikli ısıtıcı, ortam havalı ve sıcak su ısıtıcı modelleri mevcuttur.
- Her kapı genişliği için modüler tasarım.
- Esnek ve kolay montaj imkanı.
- Ayarlanabilir alüminyum hava çıkış menfezi.
- Fan hızı ve ısıtıcı bağımsız olarak kontrol edilebilir
- Aşırı ısınmaya karşı otomatik kontrol sistemi (Üst limit güvenlik termostatu)
- Alüminyum malzemeden yapılmış çapraz akımlı (tanjensiyel) fanlar
- NiCr(Nikel-Krom) kanatlı tip rezistanslar ile sağlanır.
- Otomatik soğutma fonksiyonu
- Elektrostatik toz boya ile kaplanmış korozyona dayanıklı çelik gövde.
- Yağlama gerektirmeyen fan motoru yatak sistemi ve otomatik termik korumalı motor.
- Müşteri taleplerine bağlı olarak çeşitli kontrol sistemleri ve renk seçenekleri

Model	Ölçüleri (L x H x W) (mm)	Isıtma Kapasitesi (KW)	Elektrik Besleme	Çektiği Akım (A)**	Gürültü seviyesi dBA***	Maksimum Hava Hızı (m/sn)	Maksimum Debi (m³/h)****	Montaj Yüksekliği (m)	Ağırlık (Kg)	Kod
CL35 100A	1090x210x385	n/a	240V-1ph	1	61/59	11	2700	3,5	22	30221001
CL35 100W	1090x210x385	13*	240V-1ph	1	62/60	10	2460	3,5	27	30221002
CL35 100E	1090x210x385	6/12	400V -3ph	18	61/59	10,5	2600	3,5	29	30221003
CL35 150A	1600x210x385	n/a	240V-1ph	1,4	62/60	11	4100	3,5	31	30221501
CL35 150W	1600x210x385	20*	240V-1ph	1,4	63/61	10	3700	3,5	39	30221502
CL35 150E	1600x210x385	9/18	400V -3ph	30	62/60	10,5	3900	3,5	41	30221503

* LPHW 80/60°C ve 18°C ortam sıcaklığında,

** Her faz için (A),

*** Hava akımından 3 m uzakta yapılan ölçüme göre,

**** Yer seviyesinde min. 3m/s hava hızı


Akseuar

Tür	Açıklama	Kod
CB-W/A	Ortam/sıcak su ısıtmalı üniteler için kontrol paneli	30300003
CB-E Serisi	Elektrikli ısıtmalı ünite için kontrol paneli	30300004
CBA-W/A	Ortam sıcak su ısıtmalı üniteler için ankastre kontrol paneli	30300005
CBA- E	Elektrikli ısıtmalı ünite için ankastre kontrol paneli	30300006
LK - W/A	Ortam/sıcak su ısıtmalı ünite için modüler bağlantı kiti	30300008
LK- E	Elektrikli ısıtmalı ünite için modüler bağlantı kiti	30300009
E - CB- E	Kapı anahtarı opsiyonlu elektrikli ısıtmalı ünite için uzaktan kumanda	30301000
CB-BMS	Elektrikli ısıtmalı veya ortam hava perdesi akıllı kontrol sistemi	30300013
CB-BMS-W	Su ısıtmalı hava perdesi akıllı kontrol sistemi	30300014

CB BMS

- Led ekranlı kontrol kutusu
- İç ve dış sıcaklık sensörü
- Kapı anahtarından gelen sinyal ile kontrol
- Konfor modu ve ekonomi modu ile enerji verimliliği
- İç ve dış sıcaklık arasındaki farka göre otomatik olarak fan ve ısıtma seviyesi değişimi
- Modbus üzerinden BMS bağlantısı

CB-E CBA-W/A



CB BMS

