

Çok Borulu Demonte Tip Nemlendiriciler (Maxi-Bank)

Çok borulu nemlendiriciler, kapasiteye bağlı olarak kanalda ıslanma probleminden kaçınmak hızlı emisyon sağlamak için kullanılır. Çok sayıda buhar borusu ile kanal veya santral içine verilen buhar, daha kısa mesafede absorbe olur. Kanal içinde absorpsiyon mesafesi %90 Bağıl Nem değerinde yaklaşık 0.8-1 metredir.

- Çok borulu nemlendiriciler (Multiple-Tube) yerinde montaj için demonte gönderilir.
- Maxi-Bank nemlendirici, çok borulu nemlendirici olup fabrikada monte edilerek uygulama hazır halde sevk edilir.



Standart Dağıtım Borusu Uzunlukları (mm)

Boru Tipi	152	305	457	610	762	914	1219	1524	1829	2134	2438	2743	3048	3352	3658
60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
70			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
80						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Kapasite Değerleri

Kod	40102305	40102315	40102306	40102316	40102326	40102336	40102346	40102307	40102317	40102327	40102337	40102347	40102357	40102367	40102308	40102318	40102309
Seperatör Ölçüsü	5"	5"	6"	6"	6"	6"	6"	7"	7"	7"	7"	7"	7"	7"	8"	8"	8"
Vana Ölçüsü	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1/4"	1/4"	2"
Kvs	0.3	0.65	11	1.9	2.81	3.1	3.8	4.3	4.8	5.4	6.5	8.2	8.7	10.4	17.3	24.2	
Buhar Basıncı	14	2.9	5.4	9.5	16.3	24.0	26.8	30.4	36.7	37.6	45.8	517	65.3	68.5	82.6	129.7	215.5
	21	3.6	6.8	11.8	20.0	29.5	32.7	38.1	45.4	47.6	56.2	64.9	82.1	83.9	100.7	152.4	304.8
	28	4.2	7.7	13.6	23.1	34.0	37.6	44.5	52.2	55.8	64.9	76.2	94.3	99.3	116.6	186.9	373.8
	34	4.7	8.6	15.0	25.9	38.1	42.2	50.3	58.5	63.0	72.1	85.7	106.1	110.7	132.9	215.5	431.4
	41	5.1	9.5	16.8	28.1	41.7	45.8	55.3	64.0	69.4	78.0	93.4	116.6	122.9	144.7	241.3	482.2
	48	5.5	10.4	18.1	30.4	44.9	49.9	59.9	68.9	74.8	84.4	101.6	126.6	133.8	158.3	264.0	528.4
	55	5.9	10.9	19.1	32.7	48.1	53.1	64.4	73.0	80.3	90.3	108.9	136.5	142.4	171.0	285.3	570.6
	62	6.3	11.8	20.4	34.5	50.8	56.2	68.5	77.6	85.3	95.7	115.2	145.2	152.4	182.8	304.8	610.1
	69	6.6	12.2	21.3	36.3	53.5	59.4	72.1	82.1	89.8	101.2	122.0	154.2	161.9	194.1	323.4	646.8
	76	6.9	132	22.7	38.1	56.2	62.1	75.8	86.2	94.3	106.6	128.4	161.9	170.6	204.6	341.1	682.2
	83	7.2	136	23.6	39.9	58.5	64.9	79.4	89.8	98.9	111.6	134.7	170.1	178.7	214.6	357.4	715.3
	90	7.5	14.1	24.5	41.3	61.2	67.6	82.6	93.9	103.0	116.1	140.6	177.4	186.9	224.1	373.8	747.1
	97	7.8	14.5	25.4	43.1	63.5	70.3	85.7	97.5	107.0	120.7	145.6	184.6	194.6	233.1	388.7	777.5
	103	8.1	15.0	26.3	44.5	65.8	72.6	88.9	101.2	111.1	125.2	151.5	191.9	201.9	242.2	403.7	806.9
	138	9.3	17.7	30.4	51.3	76.2	84.4	103.0	117.5	128.8	145.6	176.4	223.2	235.0	282.1	469.9	940.3
	172	10.4	19.5	34.0	57.6	85.3	94.3	115.7	132.0	145.2	163.7	198.2	250.8	264.0	317.1	528.4	1056.4
	207	11.4	21.3	37.2	63.0	93.4	103.9	127.0	145.2	159.7	180.1	217.7	275.8	290.3	348.4	580.6	1161.7
	241	12.3	23.1	39.9	68.0	101.6	112.5	137.4	157.4	172.8	195.0	235.9	298.5	314.3	377.4	628.7	1257.4
	276	13.2	24.9	43.1	73.0	108.4	120.7	148.3	168.3	185.1	208.7	252.7	319.8	336.6	404.2	673.6	1346.7
	310	14.0	26.3	45.4	77.6	115.7	128.4	157.4	178.7	196.9	221.8	268.1	339.7	357.4	429.1	715.3	1430.6
	345	14.7	27.7	48.1	81.6	122.0	135.2	166.0	188.7	207.7	264.1	283.0	358.3	377.4	453.1	754.8	1509.6