

**GTS-LX Özellikleri**

- Her Ünite kapasitesi 23 - 272 kg/Saat'tir
- Çok düşük Nox emisyonu ve çok yüksek enerji verimliliği . Birçok ünite birbirine bağlanarak kapasite artırılabilir.
- Her çeşit su ile çalışır ; şebeke, yumuşak su, ters osmoz, deiyonize su.
- Tekli, çoklu, oda tipi veya ultra-sorb tip dağıtım borularından istenilen tipi ile kullanılabilir.
- Tüm bina otomasyon sistemlerine bağlanabilir ve tüm sinyallere uygundur. DriSteem'in akıllı drenaj teknolojisi sayesinde su kalitesine bağlı olarak otomatik drenaj yapar.
- Kurulum kolaylığı ve yerden tasarruf için daha küçük tasarım. Her ortam için uygundur .
- Brülör ve PID kontrolü için duyarlı, doğru ve hassas bağlı nem kontrolü
- Vapor Logic Kontrol panosu üzerindeki USB girişi sayesinde uzaktan erişim imkanı.
- 8 üniteye kadar genişletilmiş kapasite aralığı tek bir kontrol altında birleştirilebilir.
- Otomatik drenaj suyu soğutucusuna sahiptir.
- %94 e varan termal verimlilik ve yanma verimliliği > 103 % (LHV) Yakıt düşük ısıtma değeri $\pm 3\%$ RH (bağıl nem) kontrolü
- Sezon sonu otomatik yıkama bakteri üreme riskini önler.
- Otomatik drenaj ve yıkama sistemi sayesinde çökmüş mineralleri temizler.

Kapasite Değerleri

										GTS LX serisi				GTS LX serisi kabinli				Amper	
GT Model	Max. Buhar kapasitesi		Giriş			Maksimum kapasitede su tüketimi		Tank hacmi		Çalışma ağırlığı		Boş ağırlık (Nakliye)		Çalışma ağırlığı		Boş ağırlık (Nakliye)			
	Lbs/hr	Kg/h	MBh	Kw	m³/h	gal/h	lt/h	gal	lt	lbs	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs	kg		
LX-50	50	23	61	17.8	1.7	6	23	16	61	304	138	187	85	479	217	362	164	2.0	1.5
LX-75	75	34	91.5	26.8	2.5	9	34	15	57	306	139	192	87	481	218	367	166	2.0	1.5
LX-100	100	45	122	35.8	3.4	12	45	27	102	445	202	240	109	222	101	415	188	2.5	2.0
LX-150	150	68	183	53.6	5.1	18	68	26	98	448	203	250	113	623	282	425	193	2.5	2.0
LX-200	200	91	244	71.5	6.8	24	91	47	178	706	320	356	161	1252	568	564	256	4.0	2.5
LX-250	250	113	305	89.4	8.5	30	114	47	178	706	320	356	161	1252	568	564	256	4.0	2.5
LX-300	300	136	360	105.5	10	36	136	46	174	709	322	367	166	1247	565	574	260	4.0	2.5
LX-400	400	181	488	143	13.5	48	182	89	337	1280	581	593	269	1627	738	940	426	6.5	3.5
LX-500	500	227	610	178.8	16.9	60	227	89	337	1280	581	593	269	1627	738	940	426	6.5	3.5
LX-600	600	272	720	211	20	72	273	87	329	1288	584	615	279	1635	741	962	436	6.5	3.5