

H25 Hava Perdeleri



- Montaj yüksekliği 2,5 metreye kadar olan girişlerde kullanılır.
- Elektrikli ısıtıcı, ortam havalı ve sıcak su ısıtıcı modeller mevcuttur.
- Her kapı genişliği için modüler tasarım.
- Esnek ve kolay montaj imkânı.
- Ayarlanabilir alüminyum hava atış menfezi.
- Fan hızı ve ısıtıcı bağımsız olarak kontrol edilebilir
- Aşırı ısınmaya karşı otomatik kontrol sistemi (Üst limit güvenlik termostatu)
- Alüminyum malzemeden mamül çapraz akımlı (tanjensiyel) fanlar
- Kanatlı tip ısıtıcı rezistanslar
- Otomatik soğutma fonksiyonu
- Dış gövde; galvaniz sac üzeri paslanma riskine karşı elektrostatik toz boyalı.
- Yüksek ısıya dayanıklı POLYAMİD malzemeden mamul yan kapaklar
- Yağlama gerektirmeyen fan motoru yatak sistemi ve otomatik termik korumalı motor.
- Talebe göre dizayn edilebilen farklı elektronik kontrol ve renk seçenekleri.
- 2 yıl garanti.

Model	Ölçüler L x H x W (mm)	Isıtma Kapasitesi (kW)	Elektrik besleme	Çektiği Akım**	Gürültü seviyesi (dbA)***	Max. hava hızı (m/s)	Max debi (m³/h)	Max montaj yüksekliği (m)****	Ağırlık (Kg)	Kod
H25 100A	1050 X 235 X 310	n/a	240V-1ph	0.65	57/53	9	1400	2,5	17	30251001
H25 100W	1050 X 235 X 310	9*	240V-1ph	0.65	56/52	8	1250	2,5	19	30251002
H25 100E	1050 X 235 X 310	4,5/9	400V - 3ph	13,5	57/53	9	1400	2,5	21	30251003
H25 150A	1570 X 235 X 310	n/a	240V -1ph	0.65	58/54	9	2300	2,5	23	30251501
H25 150W	1570 X 235 X 310	13,5*	240V -1ph	0.65	57/53	8	2100	2,5	26	30251502
H25 150E	1570 X 235 X 310	6 75/13,5	400V - 3ph	20	58/54	9	2300	2,5	27	30251503
H25 200A	2050 X 235 X 310	n/a	240V -1ph	0,9	58/54	9	2800	2,5	34	30252001
H25 200W	2050 X 235 X 310	18*	240V -1ph	0,9	57/53	8	2500	2,5	38	30252002
H25 200E	2050 X 235 X 310	9\18	400V - 3ph	27	58/54	9	2800	2,5	42	30252003
H25 250A	2620 x 235 x 310	n/a	240V -1ph	0,13	60/56	9	3700	2,5	40	30252501
H25 250W	2620 x 235 x 310	22,5*	240V -1ph	22,5*	59/55	8	3350	2,5	45	30252502
H25 250E	2620 x 235 x 310	11,5 / 22,5	400V - 3ph	33,5	60/56	9	3700	2,5	48	30252503

* LPHW 80/60°C ve 18°C ortam sıcaklığında

** Her faz için

*** Hava akımından 3 m uzakta yapılan ölçüme göre

**** Yer seviyesinde min 3m/s hava hızı

Aksesuar

Tip	Açıklama	Kod
CB - W/A	Ortam havalı ve sıcak sulu cihazlar için sıva üstü kontrol kutusu	30300003
CB - E	Elektrikli cihazlar için sıva üstü kontrol kutusu	30300004
CBA - W/A	Ortam havalı ve sıcak sulu cihazlar için (ankastre) Kontrol Kutusu	30300005
CBA - E	Elektrikli cihazlar için (ankastre) Kontrol Kutusu	30300006
LK - W/A	Ortam havalı ve sıcak sulu cihazlar için modüler Bağlantı kiti	30300008
LK - E	Elektrikli ısıtıcı modüler bağlantı kiti	30300009
E - CB - E	Elektronik kit (Uzaktan kumanda ve manyetik kapı anahtarı)	30301000
CB-BMS	Elektrikli/Ortam Havalı Hava Perdeleri Akıllı Kontrol sistemi	30300013
CB-BMS-W	Sıcak su ısıtıcı Hava Perdeleri Akıllı Kontrol sistemi	30300014

CB - BMS

- Kablolu Led ekranlı Kontrol Kutusu
- İç ve Dış ortam Sıcaklık algılayıcı entegrasyonu
- Otomatik Kapıdan gelen kuru kontak ile veya kapı svici ile çalışma olanağı
- Konfor veya ekonomi modu ile enerji tasarrufu
- İç ve dış ortam sıcaklık farkına göre otomatik fan ve ısıtıcı kademesi değişimi
- Modbus üzerinden BMS entegrasyonu
- 3 fan ve ısıtıcı kademe kontrolü

CB - E



CBA - W/A



E - CB - E

