

H35 Hava Perdeleri



- Montaj yüksekliği 3,5 metreye kadar olan girişlerde kullanılır.
- Elektrikli ısıtıcı, ortam havalı ve sıcak su ısıtıcı modeller mevcuttur.
- Her kapı genişliği için modüler tasarım.
- Esnek ve kolay montaj imkânı.
- Ayarlanabilir alüminyum hava atış menfezi.
- Fan hızı ve ısıtıcı bağımsız olarak kontrol edilebilir
- Aşırı ısınmaya karşı otomatik kontrol sistemi (Üst limit güvenlik termostatu)
- Alüminyum malzemeden mamül çapraz akımlı (tanjensiyel) fanlar
- Kanatlı tip ısıtıcı rezistanslar
- Otomatik soğutma fonksiyonu
- Dış gövde; galvaniz sac üzeri paslanma riskine karşı elektrostatik toz boyalı.
- Yağlama gerektirmeyen fan motoru yatak sistemi ve otomatik termik korumalı motor.
- Talebe göre dizayn edilebilen farklı elektronik kontrol ve renk seçenekleri.
- 2 yıl garanti.

| Model | Ölçüler L x H x W (mm) | Isıtma Kapasitesi (kW) | Elektrik besleme | Çektiği Akım** | Gürültü seviyesi (dB)** | Max. hava hızı (m/s) | Max debi (m³/h) | Max montaj yüksekliği (m)**** | Ağırlık (Kg) | Kod |
|----------|------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|-----------------|----------|
| H35100A | 1100x300x390 | n/a | 240V-1ph | 1,35 | 60/57 | 12 | 2400 | 3,5 | 30 | 30351001 |
| H35100W | 1100x300x390 | 13* | 240V-1ph | 1,35 | 59/56 | 11 | 2250 | 3,5 | 32 | 30351002 |
| H35 100E | 1100x300x390 | 6\12 | 400V-3ph | 18 | 60/57 | 12 | 2400 | 3,5 | 34 | 30351003 |
| H35150A | 1600x300x390 | n/a | 240V-1ph | 1,90 | 61/58 | 12 | 3600 | 3,5 | 40 | 30351501 |
| H35150W | 1600x300x390 | 20* | 240V-1ph | 1,90 | 60/57 | 11 | 3450 | 3,5 | 43 | 30351502 |
| H35 150E | 1600x300x390 | 9\18 | 400V-3ph | 30 | 61/58 | 12 | 3600 | 3,5 | 46 | 30351503 |
| H35 200A | 2200x300x390 | n/a | 240V-1ph | 2,70 | 61/58 | 12 | 4800 | 3,5 | 52 | 30352001 |
| H35 200W | 2200x300x390 | 26* | 240V-1ph | 2,70 | 60/57 | 11 | 4600 | 3,5 | 56 | 30352002 |
| H35 200E | 2200x300x390 | 12 / 24 | 400V-3ph | 36 | 61/58 | 12 | 4800 | 3,5 | 60 | 30352003 |
| H35 250A | 2700x300x390 | n/a | 240V-1ph | 32,25 | 63/60 | 12 | 6000 | 3,5 | 70 | 30352501 |
| H35 250W | 2700x300x390 | 33* | 240V-1ph | 32,25 | 62/59 | 11 | 5700 | 3,5 | 75 | 30352502 |
| H35 250E | 2700x300x390 | 15/30 | 400V-3ph | 48 | 63/60 | 12 | 6000 | 3,5 | 80 | 30352503 |

* LPHW 80/ 60 C ve 18 C ortam sıcaklığında

** Her faz için

*** Hava akımından 3 m uzakta yapılan ölçüme göre

**** Yer seviyesinde min 3m/s hava hızı

Aksesuar

| Tip | Açıklama | Kod |
|------------|--|----------|
| CB - W/A | Ortam havalı ve sıcak sulu cihazlar için sıva üstü kontrol kutusu | 30300003 |
| CB - E | Elektrikli cihazlar için sıva üstü kontrol kutusu | 30300004 |
| CBA - W/A | Ortam havalı ve sıcak sulu cihazlar için (ankastre) Kontrol Kutusu | 30300005 |
| CBA - E | Elektrikli cihazlar için (ankastre) Kontrol Kutusu | 30300006 |
| LK - W/A | Ortam havalı ve sıcak sulu cihazlar için modüler Bağlantı kiti | 30300008 |
| LK - E | Elektrikli ısıtıcı modüler bağlantı kiti | 30300009 |
| E - CB - E | Elektronik kit (Uzaktan kumanda ve manyetik kapı anahtarı) | 30301000 |
| CB-BMS | Elektrikli/Ortam Havalı Hava Perdeleri Akıllı Kontrol sistemi | 30300013 |
| CB-BMS-W | Sıcak su ısıtıcı Hava Perdeleri Akıllı Kontrol sistemi | 30300014 |

CB - BMS

- Kablolu Led ekranlı Kontrol Kutusu
- İç ve Dış ortam Sıcaklık algılayıcı entegrasyonu
- Otomatik Kapıdan gelen kuru kontak ile veya kapı svici ile çalışma olanağı
- Konfor veya ekonomi modu ile enerji tasarrufu
- İç ve dış ortam sıcaklık farkına göre otomatik fan ve ısıtıcı kademesi değişimi
- Modbus üzerinden BMS entegrasyonu
- 3 fan ve ısıtıcı kademe kontrolü

CB - E



CBA - W/A



E - CB - E

