

## H45 Hava Perdeleri



- Montaj yüksekliği 4,5 metreye kadar olan girişlerde kullanılır.
- Elektrikli ısıtıcı, ortam havalı ve sıcak su ısıtıcı modeller mevcuttur.
- Her kapı genişliği için modüler tasarım.
- Esnek ve kolay montaj imkânı.
- Ayarlanabilir alüminyum hava atış menfezi.
- Fan hızı ve ısıtıcı bağımsız olarak kontrol edilebilir
- Aşırı ısınmaya karşı otomatik kontrol sistemi (Üst limit güvenlik termostatı)
- Alüminyum malzemeden mamül çapraz akımlı (tanjensiyel) fanlar
- Kanatlı tip ısıtıcı rezistanslar
- Otomatik soğutma fonksiyonu
- Dış gövde; galvaniz sac üzeri paslanma riskine karşı elektrostatik toz boyalı.
- Yağlama gerektirmeyen fan motoru yatak sistemi ve otomatik termik korumalı motor.
- Talebe göre dizayn edilebilen farklı elektronik kontrol ve renk seçenekleri.
- 2 yıl garanti.

Model	Ölçüler L x H x W (mm)	Isıtma Kapasitesi (kW)	Elektrik besleme	Çektiği Akım**	Gürültü seviyesi (dBa)***	Max. hava hızı (m/s)	Max debi (m³/h)	Max montaj yüksekliği (m)****	Ağırlık (Kg)	Kod
H45100A	1100x330x450	n/a	240V-1ph	1,9	66/57	14,5	3200	4,5	40	30451001
H45100W	1100x330x450	18*	240V-1ph	1,9	65/56	14	3150	4,5	42	30451002
H45 100E	1100x330x450	7,5/15	400V-3ph	24	66/57	14,5	3200	4,5	44	30451003
H45150A	1600x330x450	n/a	240V-1ph	2	67/58	14,5	4300	4,5	51	30451501
H45150W	1600x330x450	24*	240V-1ph	2	66/57	14	4250	4,5	54	30451502
H45 150E	1600x330x450	11/22	400V-3ph	36	67/58	14,5	4300	4,5	58	30451503
H45 200A	2200x330x450	n/a	240V-1ph	3,8	67/58	14,5	6400	4,5	80	30452001
H45 200W	2200x330x450	36*	240V-1ph	3,8	66/57	14	6300	4,5	84	30452002
H45 200E	2200x330x450	15/30	400V-3ph	48	67/58	14,5	6400	4,5	88	30452003
H45 250A	2700x330x450	n/a	240V-1ph	3,9	69/60	14,5	7500	4,5	91	30452501
H45 250W	2700x330x450	42*	240V-1ph	3,9	68/59	14	7400	4,5	96	30452502
H45 250E	2700x330x450	18,5/37	400V-3ph	60	69/60	14,5	7500	4,5	102	30452503

\* LPHW 80/60°C ve 18°C ortam sıcaklığında

\*\* Her faz için

\*\*\* Hava akımından 3 m uzakta yapılan ölçüme göre

\*\*\*\* Yer seviyesinde min 3m/s hava hızı

### Aksesuar

Tip	Açıklama	Kod
CB - W/A	Ortam havalı ve sıcak sulu cihazlar için sıva üstü kontrol kutusu	30300003
CB - E	Elektrikli cihazlar için sıva üstü kontrol kutusu	30300004
CBA - W/A	Ortam havalı ve sıcak sulu cihazlar için (ankastre) Kontrol Kutusu	30300005
CBA - E	Elektrikli cihazlar için (ankastre) Kontrol Kutusu	30300006
LK - W/A	Ortam havalı ve sıcak sulu cihazlar için modüler Bağlantı kiti	30300008
LK - E	Elektrikli ısıtıcı modüler bağlantı kiti	30300009
E - CB - E	Elektronik kit (Uzaktan kumanda ve manyetik kapı anahtarı)	30301000
CB-BMS	Elektrikli/Ortam Havalı Hava Perdeleri Akıllı Kontrol sistemi	30300013
CB-BMS-W	Sıcak su ısıtıcı Hava Perdeleri Akıllı Kontrol sistemi	30300014

### CB - BMS

- Kablolu Led ekranlı Kontrol Kutusu
- İç ve Dış ortam Sıcaklık algılayıcı entegrasyonu
- Otomatik Kapıdan gelen kuru kontak ile veya kapı svici ile çalışma olanağı
- Konfor veya ekonomi modu ile enerji tasarrufu
- İç ve dış ortam sıcaklık farkına göre otomatik fan ve ısıtıcı kademesi değişimi
- Modbus üzerinden BMS entegrasyonu
- 3 fan ve ısıtıcı kademe kontrolü

CB - E



CBA - W/A



E - CB - E

