

H60/V60 Serisi Endüstriyel Hava Perdeleri



Endüstriyel binalarda, üretim ve taşıma süreçlerinin gereği olarak büyük kapılar kullanılmakta ve bu kapıların açılmasıyla iç mekan hava şartları bozulmaktadır. Çalışanların, ısıl konforunu sağlamak ve toz, koku gibi kirliliklerin içeri girmemesini temin etmek amacıyla hava perdesi kullanılarak iç ortam dış koşullardan korunmalıdır.

Havak H60N60 modelleri, depolar, fabrikalar, dağıtım ve aktarma merkezleri gibi yüksek performans gerektiren endüstriyel uygulamalar için özel olarak tasarlanmış yüksek kapasiteli hava perdeleridir. İşletme giderlerinin azaltılmasını ve çalışma ortamı konforunun korunmasını sağlarlar. Uzun ömürlü, güvenilir ve az bakım gerektiren hava perdeleridir.

- Tavsiye edilen montaj yüksekliği 5-7 metre arasındadır.
- 1 m, 1,5 m ve 2 m üniteler komple bir hava perdesi sistemi olarak birbirine bağlanabilir.
- Her boydaki ünite için sıcak su ısıtmalı, elektrikli ısıtıcı ve ortam havalı modeller.
- Ayarlanabilir hava çıkış menfezi.
- Kuvvetli hava akımı için çift emişli santrifüj fanlar
- 3 kademeli fan hızının tam kontrolünü sağlayan kontrol kutusu
- Uyumlu kapı sensörü ile kullanılırsa elektronik kontrol
- Kontrol kutusu (modele bağlı)

Model	Ölçüleri (L x H x W) (mm)	Isıtma Kapasitesi (KW)	Elektrik Besleme	Çektiği Akım (A)**	Gürültü seviyesi dBA***	Maksimum Hava Hızı (m/sn)	Maksimum Debi (m³/h)	Montaj Yüksekliği (m)	Ağırlık (Kg)	Kod
H60 100A	1100x550x680	n/a	240-1ph	9	60	18	6400	5-7	60	30601001
H60 100W	1100x550x680	33,7*	240-1ph	9	60	18	6200	5-7	70	30601002
H60 100E	1100x550x680	32	400-3ph	30	59	18	6400	5-7	80	30601003
H60 150A	1510x550x680	n/a	240-1ph	13.5	62	18	9600	5-7	90	30601501
H60 150W	1510x550x680	54,4*	240-1ph	13.5	62	18	9400	5-7	105	30601502
H60 150E	1510x550x680	52	400-3ph	42	61	18	9600	5-7	120	30601503
H60 200A	2200x550x680	n/a	240-1ph	18	64	18	12800	5-7	120	30602001
H60 200W	2200x550x680	68,7*	240-1ph	18	64	18	12600	5-7	150	30602002
H60 200E	2200x550x680	68	400-3ph	60	63	18	12800	5-7	180	30602003
V60100A	1100x550x680	n/a	240-1ph	9	60	18	6400	5-7	60	31601001
V60100W	1100x550x680	33,7*	240-1ph	9	60	18	6200	5-7	70	31601002
V60 100E	1100x550x680	32	400-3ph	30	59	18	6400	5-7	80	31601003
V60150A	1510x550x680	n/a	240-1ph	13.5	62	18	9600	5-7	90	31601501
V60150W	1510x550x680	54,4*	240-1ph	13.5	62	18	9400	5-7	105	31601502
V60 150E	1510x550x680	52	400-3ph	42	61	18	9600	5-7	120	31601503
V60 200A	2200x550x680	n/a	240-1ph	18	64	18	12800	5-7	120	31602001
V60 200W	2200x550x680	68,7*	240-1ph	18	64	18	12600	5-7	150	31602002
V60 200E	2200x550x680	68	400-3ph	60	63	18	12800	5-7	180	31602003

* LPHW 85/70°C ve 15°C ortam sıcaklığında, ** Her faz için, *** Hava akımından 5 m uzakta yapılan ölçüme göre

Aksesuar

Tür	Açıklama	Kod
CB-W/A	Ortam/sıcak su ısıtmalı üniteler için kontrol paneli	30300003
CB-E Serisi	Elektrikli ısıtmalı ünite için kontrol paneli	30300004
CBA-W/A	Ortam sıcak su ısıtmalı üniteler için ankastre kontrol paneli	30300005
CBA- E	Elektrikli ısıtmalı ünite için ankastre kontrol paneli	30300006
LK - W/A	Ortam/sıcak su ısıtmalı ünite için modüler bağlantı kiti	30300008
LK- E	Elektrikli ısıtmalı ünite için modüler bağlantı kiti	30300009
E - CB- E	Kapı anahtarı opsiyonlu elektrikli ısıtmalı ünite için uzaktan kumanda	30301000
CB-BMS	Elektrikli ısıtmalı veya ortam hava perdesi akıllı kontrol sistemi	30300013
CB-BMS-W	Su ısıtmalı hava perdesi akıllı kontrol sistemi	30300014

CB-E

CBA-W/A

CB-BMS



E-CB-E

