

LP Serisi (Klasik) Modeller



LP Serisi hava perdeleri, 2,3 m yüksekliğe kadar kapılar için tavsiye edilen, yüksek performanslı, düşük ses seviyeli, dayanıklı ve uzun yıllar sorunsuz çalışan hava perdeleridir. 1 ve 1,5 m uzunluğunda standart olarak üretilen bu modeller ortam havalı, elektrik ısıtıcılı ve sıcak su ısıtıcılı olabilmektedir. Servis ve bakımı için kolay demonte edilebilir yapıdadır.

Model	Ölçüleri (L x H x W)	Isıtma Kapasitesi (KW)	Elektrik Besleme	Çektiği Akım (A)	Gürültü seviyesi dB	Maksimum Hava Hızı (m/sn)	Maksimum Debi (m³/h)	Montaj Yüksekliği (m)	Ağırlık (Kg)	Kod
LP1000A	1200x300x180	n/a	240V-1ph	0.65	54/50	6	1300	2.3	28	30501001
LP1500A	1700x300x180	n/a	240V-1ph	0.65	55/51	6	2100	2.3	39	30501501
LP1000E	1200x300x180	3/6/9	400V-3ph	13	55/51	6	1300	2.3	30	30501003
LP1500E	1700x300x180	4.5/7.5/12	400V-3ph	17	56/52	6	2100	2.3	41	30501503
LP1000W	1200x300x180	10*	240V-1ph	0.65	55/51	6	1300	2.3	40	30501002
LP1500W	1700x300x180	15*	240V-1ph	0.65	65/52	6	2100	2.3	60	30501502

LPHW 80/60°C ve 18°C ortam sıcaklığında

Her faz için

Hava akımından 3 m uzakta yapılan ölçüme göre

Aksesuar

Tür	Açıklama	Kod
CB-W/A	Ortam/sıcak su ısıtmalı üniteler için kontrol paneli	30300003
CB-E Serisi	Elektrikli ısıtmalı ünite için kontrol paneli	30300004
CBA-W/A	Ortam sıcak su ısıtmalı üniteler için ankastre kontrol paneli	30300005
CBA- E	Elektrikli ısıtmalı ünite için ankastre kontrol paneli	30300006
CB-BMS	Elektrikli ısıtmalı veya ortam hava perdesi akıllı kontrol sistemi	30300013

CB BMS

- Led ekranlı kontrol kutusu
- İç ve dış sıcaklık sensörü
- Kapı anahtarından gelen sinyal ile kontrol
- Konfor modu ve ekonomi modu ile enerji verimliliği
- İç ve dış sıcaklık arasındaki farka göre otomatik olarak fan ve ısıtma seviyesi değişimi
- Modbus üzerinden BMS bağlantısı
- 3 fan ve ısıtıcı ile kademe kontrolü

CB-E



CBA-W/A



CB BMS

