

Mobil Duman / Toz Emme Cihazları



Kirli hava, tamamı mafsallı ve 360° dönebilen, patentli olan universal NO SMOKE kol ya da EVOLÜTION NO SMOKE kol ile emilip, ağır partiküllerin filtrelendiği separatör bölümüne aktarılır. Aynı zamanda havadaki partiküller ön filtreleme ile ayrıştırılır. Sonra hava, yüksek verimli selüloz kartuşların ve aktif karbon filtrenin (gazların emildiği) içinden geçer ve dışarıya verilir. Temizlenmiş hava tekrar ortama verilir.

CLEAN-GO küçük boyutları sayesinde tesislerde kullanımı kolay, operasyonel olarak verimli, filtreleme ve kaynak dumanlarının emişi için en uygun çözümü sunar.

CLEAN-GO son teknolojiye göre tasarlanmıştır. Toz ve dumanın olduğu, hareketli olması istenen ve küçük boyutlara ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılır.

CLEAN-GO özellikle endüstriyel bakım, araç tamirhaneleri, hidrolik- mekanik çalışma atölyeleri gibi farklı alanlarda kullanılmak üzere üretilmiştir.

Enerji Tasarrufu

Kış aylarında çalışma alanlarında toksik dumanların ortaya çıkmasıyla sıcaklık düşüşü görülür. Genellikle bu durum ısıtma grubunun kapasitesini artırarak çözülür. Bu durum çok yüksek kurulum ve işletme maliyetlerine neden olmaktadır.

CLEAN-GO bu tür durumlar için en ideal çözümdür. Çünkü filtrelenmiş olan hava duman ve tozlardan tamamen ayrıştırılmış bir şekilde çalışma ortamına tekrar verilebilir.

Maksimum verim

Yüksek verimli filtre kullanımı ile % 99.9 dan daha fazla ayrıştırmayı ve neredeyse kokuların tamamen yok olmasını sağlar.

Teknik Özellikler

Kod	50810000
CLEAN GO	
Ebatlar	756x702x916mm
Dynaflex emiş kolu	3m.
Motor gücü	1,1kW
Voltaaj	230/400V 3PH 50HZ
Çektiği akım	2,52A
Gürültü seviyesi	72 dB(A)
Davlumbazdaki emiş debisi	Max. 1400m3/h
Maksimum tıkanmış filtre basıncı	1250Pa

**İsteğe Bağlı Kartuş Filtreler**

Kod: 50810102



Selüloz Filtre

Kod:50810103



Aktif Karbon 2,5 Kg

Kod: 50810101



Aktif Karbon 10 kg