

PH serisi



Özellikleri

- PH ve PHT modellerinde yarı ısıtma seçeneği (750W modelleri hariç)
- Donmaya karşı koruma modu.
- Cihazın üzerinde yer alan ortam termostatu +0.5 °C
- Termal güvenlik termiği.
- Tüketim gösterge svici
- PHT modellerinde günlük programlama.
- IP 24 koruma sınıfı
- Polikarbon kaplamalı kontroller.
- Epoksi kaplamalı şık dış görünüm.
- 1.5 metrelik kablo
- Duvar montaj ayağı

PHT serisi



PH serisi

Model	Giriş Gücü	Voltaj (V)	Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)	Kod
PH-075	750W	230	410x410x80	5,5	60060756
PH-125	1250W(750 +500)	230	560x410x80	6,5	60061256
PH-150	1500W(750 +750)	230	35x410x80	7	60061506
PH200	2000W(1000+1000)	230	785x410x80	8	60062006

PHT serisi

Model	Giriş Gücü	Voltaj (V)	Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)	Kod
PH-075-T	750W	230	410x410x80	5,5	60060757
PH-125-T	1250W(750 +500)	230	560x410x80	6,5	60061257
PH-150-T	1500W(750 +750)	230	35x410x80	7	60061507
PH200-T	2000W(1000+1000)	230	785x410x80	8	60062007