

Termal radyatörler, birçok fonksiyonları ile tüm mahallerin her türlü ısıtma +0.5 °C. Tolerans sağlayan elektronik ihtiyacım karşılayacak şekilde ortam termostatlı modeller tasarlanmıştır. Geleneksel ısıtıcılar kusursuz bir sıcaklık kontrolüne imkan veremezken ,RF Serisi kullandığı mahalde çok hassas bir kontrol sağlayarak enerji tasarrufu sağlar.



Özellikleri

- +0.5 °C. Tolerans sağlayan elektronik ortam termostatlı modeller
- Dijital sıcaklık selektörü
- Farklı mod seçenekleri
- Gündüz standart çalışma
- Gece enerji tasarrufu sıcaklık (ısı) düşümü
- Donma riskine karşı koruma
- Display (saat, seçili sıcaklık değeri, mahal sıcaklık değeri ve diğer mesajların iletimi
- Termal koruma termiği
- 375 W'dan 1500 W' a kadar model seçenekleri
- Epoksi kaplı alüminyum
- Pakete dahil duvar montaj ekipmanları
- Dijital kontrol, haftalık programlayıcı ve on-off çalışan model alternatifleri vardır.
- Ayrıca patentli eco/ eco modelleri termal akışkan kullanılmadığından, akışkan sızma riski olmayan bir modeldir.

Giriş Gücü (W)	Voltaj (V)	Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)	RFF Kod	RFE Kod	RFP Kod
375	230-240	335 x 100 x 580	7.5	60701003	60702003	60703003
500	230-240	415 x 100 x 580	9.5	60701005	60702004	60703004
625	230-240	495 x 100 x 580	11.5	60701006	60702005	60703005
750	230-240	575 x 100 x 580	13.5	60701007	60702006	60703006
1000	230-240	735 x 100 x 580	17.5	60701010	60702008	60703008
1250	230-240	895 x 100 x 580	21.5	60701012	60702010	60703010
1500	230-240	1055 x 100 x 580	25.5	60701015	60702012	60703012
2000	230-240	1215 x 100 x 580	29.5	60701020	60702020	60703020

Giriş Gücü (W)	Voltaj (V)	Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)	RFSF Kod	RFSE Kod	RFSP Kod
500	230-240	415 x 100 x 580	9	60701104	60702105	60703104
750	230-240	575 x 100 x 580	12	60701106	60702107	60703106
1000	230-240	735 x 100 x 580	15	60701108	60702110	60703108
1250	230-240	895 x 100 x 580	18	60701110	60702112	60703110
1500	230-240	1055 x 100 x 580	21	60701112	60702115	60703112