

SH Hava Perdeleri



- Montaj yüksekliği 2.3 metreye kadar olan girişlerde kullanılır.
- Elektrikli ısıtıcı, ortam havalı ve sıcak su ısıtıcı modeller mevcuttur.
- Her kapı genişliği için modüler tasarım.
- Esnek ve kolay montaj imkânı.
- Ayarlanabilir alüminyum hava atış menfezi.
- Fan hızı ve ısıtıcı bağımsız olarak kontrol edilebilir.
- Aşırı ısınmaya karşı otomatik kontrol sistemi (Üst limit güvenlik termostatu)
- Alüminyum malzemeden mamül çapraz akımlı (tanjensiyel) fanlar
- Yüksek verimli, kanatlı, paslanmaz tüplü rezistanlar.
- Otomatik soğutma fonksiyonu
- Paslanma riskine karşı elektrostatik toz boyalı çelik gövde.
- Yağlama gerektirmeyen fan motoru yatak sistemi ve otomatik termik korumalı motor.
- Talebe göre dizayn edilebilen farklı elektronik kontrol ve renk (RAL) seçenekleri.
- 2 yıl garanti.

Model	Ölçüler L x H x W (mm)	Isıtma Kapasitesi (kW)	Elektrik besleme	Çektiği Akım**	Gürültü seviyesi (dB(A)***)	Max. hava hızı (m/s)	Max debi (m ³ /h)	Max montaj yüksekliği (m)****	Ağırlık (Kg)	Kod
SH 100A	1070x300x220	n/a	240V-1ph	0,65	43,5/53	8,5	1300	2,3	18	30201001
SH 100W	1070x300x220	9*	240V-1ph	0,65	43/53	7,5	1250	2,3	22	30201002
SH 100E	1070x300x220	3,0/9,0	400V-3ph	13,5	43/52,7	8,5	1250	2,3	24	30201003
SH 150A	1610x300x220	n/a	240V-1ph	0,65	44/53,5	8,5	2000	2,3	25	30201501
SH 150W	1610x300x220	13,5*	240V-1ph	0,65	43/53,5	7,5	1950	2,3	27	30201502
SH 150E	1610x300x220	4,5/13,5	400V-3ph	20	43/53	8,5	2000	2,3	29	30201503
SH 200A	2070x300x220	n/a	240V-1ph	0,9	44/54	8,5	2600	2,3	35	30202001
SH 200W	2070x300x220	18*	240V-1ph	0,9	44,5/54	7,5	2500	2,3	39	30202002
SH 200E	2070x300x220	6/18	400V-3ph	27	44/53	8,5	2500	2,3	44	30202003

* LPHW 80/60°C ve 18°C ortam sıcaklığında

** Her faz için

*** Hava akımından 5 m uzakta yapılan ölçüme göre

**** Yer seviyesinde min 2-2,5 m/s hava hızı

Aksesuar

Tip	Açıklama	Kod
CB - W/A	Ortam havalı ve sıcak sulu cihazlar için sıva üstü kontrol kutusu	30300003
CB - E	Elektrikli cihazlar için sıva üstü kontrol kutusu	30300004
CBA - W/A	Ortam havalı ve sıcak sulu cihazlar için (ankastre) Kontrol Kutusu	30300005
CBA - E	Elektrikli cihazlar için (ankastre) Kontrol Kutusu	30300006
LK - W/A	Ortam havalı ve sıcak sulu cihazlar için modüler Bağlantı kiti	30300008
LK - E	Elektrikli ısıtıcı modüler bağlantı kiti	30300009
E - CB - E	Elektronik kit (Uzaktan kumanda ve manyetik kapı anahtarı)	30301000
CB-BMS	Elektrikli/Ortam Havalı Hava Perdeleri Akıllı Kontrol sistemi	30300013
CB-BMS-W	Sıcak su ısıtıcı Hava Perdeleri Akıllı Kontrol sistemi	30300014

CB - BMS

- Kablo Lu Led ekranlı Kontrol Kutusu
- İç ve Dış ortam Sıcaklık algılayıcı entegrasyonu
- Otomatik Kapıdan gelen kuru kontak ile veya kapı svici ile çalışma olanağı
- Konfor veya ekonomi modu ile enerji tasarrufu
- İç ve dış ortam sıcaklık farkına göre otomatik fan ve ısıtıcı kademesi değişimi
- Modbus üzerinden BMS entegrasyonu

CB - E



CBA - W/A



E - CB - E

