

V Serisi Kapı Yanına Dik Model Hava Perdeleri



Üfleme mesafesi 2,5 metre, 3,5 metre ve 4,5 metreye kadar olan girişlerde kullanılır.

- Elektrikli ısıtıcı, ortam havalı ve sıcak su ısıtıcı modeller mevcuttur.
 - Her kapı yüksekliği için modüler tasarım.
 - Esnek ve kolay montaj imkanı.
 - Ayarlanabilir alüminyum hava çıkış menfezi.
 - Fan hızı ve ısıtıcı bağımsız olarak kontrol edilebilir
 - Aşırı ısınmaya karşı otomatik kontrol sistemi (Üst limit güvenlik termostatu)
 - Alüminyum malzemeden yapılan çapraz akımlı (tanjensiyel) fanlar
 - Kanatlı tip ısıtıcı rezistanslar
 - Otomatik soğutma fonksiyonu
 - Dış gövde; galvaniz sac üzeri paslanma riskine karşı elektrostatik toz boyalı.
 - Yağlama gerektirmeyen fan motoru yatak sistemi ve otomatik termik korumalı motor.
 - Talebe göre dizayn edilebilen farklı elektronik kontrol ve renk seçenekleri
- 2 yıl garanti

Model	Ölçüleri (L x H x W)	Isıtma Kapasitesi (KW)	Elektrik Besleme	Çektiği Akım (A)	Gürültü seviyesi dB	Maksimum Hava Hızı (m/sn)	Maksimum Debi (m³/h)	Montaj Yüksekliği (m)	Ağırlık (Kg)	Kod
V25100A	1050 X 235 X 310	n/a	240V-1ph	0.65	57/53	9	1400	2.5	21	31251001
V25100W	1050 X 235 X 310	9	240V-1ph	0.65	56/52	8	1250	2.5	23	31251002
V25 100E	1050 X 235 X 310	4.5/9	400V - 3ph	13.5	57/53	9	1400	2.5	25	31251003
V25150A	1570 X 235 X 310	n/a	240V-1ph	0.65	58/54	9	2300	2.5	27	31251501
V25150W	1570 X 235 X 310	13.5	240V-1ph	0.65	57/53	8	2100	2.5	30	31251502
V25 150E	1570 X 235 X 310	6.75/13.5	400V - 3ph	20	58/54	9	2300	2.5	31	31251503
V25 200A	2050 X 235 X 310	n/a	240V-1ph	0.9	58/54	9	2800	2.5	38	31252001
V25 200W	2050 x235x310	18	240V-1ph	0.9	57/53	8	2500	2.5	42	31252002
V25 200E	2050 X 235 X 310	9/18	400V - 3ph	27	58/54	9	2800	2.5	46	31252003
V25 250A	2620 X 235 X 310	n/a	240V-1ph	0.13	60/56	9	3700	2.5	48	31252501
V25 250W	2620 X 235 X 310	22.5	240V-1ph	22.5	59/55	8	3350	2.5	54	31252502
V25 250E	2620 X 235 X 310	11.5/22.5	400V - 3ph	33.5	60/56	9	3700	2.5	56	31252503
V35100A	1100 X 300 X 390	n/a	240V-1ph	1.35	60/57	12	2400	3.5	30	31351001
V35100W	1100 X 300 X 390	13	240V-1ph	1.35	59/56	11	2250	3.5	32	31351002
V35 100E	1100 X 300 X 390	6/12	400V-3ph	18	60/57	12	2400	3.5	34	31351003
V35150A	1600 X 300 X 390	n/a	240V-1ph	1.9	61/58	12	3600	3.5	40	31351501
V35150W	1600 X 300 X 390	20	240V-1ph	1.9	60/57	11	3450	3.5	43	31351502
V35 150E	1600 X 300 X 390	9/18	400V-3ph	30	61/58	12	3600	3.5	46	31351503
V35 200A	2200 X 300 X 390	n/a	240V-1ph	2.7	61/58	12	4800	3.5	52	31352001
V35 200W	2200 X 300 X 390	26	240V-1ph	2.7	60/57	11	4600	3.5	56	31352002
V35 200E	2200 X 300 X 390	12/24	400V-3ph	36	61/58	12	4800	3.5	60	31352003
V35 250A	2700 X 330 X 390	n/a	240V-1ph	3.25	63/60	12	6000	3.5	70	31352501
V35 250W	2700 X 330 X 390	33	240V-1ph	3.25	62/59	11	5700	3.5	75	31352502
V35 250E	2700 X 330 X 390	15/30	400V-3ph	48	63/60	12	6000	3.5	80	31352503
V45100A	1100 X 330 X 450	n/a	240V-1ph	1.9	66/57	14	2900	4.5	38	31451001
V45100W	1100 X 330 X 450	16	240V-1ph	1.9	65/56	13.5	2800	4.5	40	31451002
V45 100E	1100 X 330 X 450	7.5/15	400V - 3ph	24	66/57	14	2900	4.5	42	31451003
V45 150A	1600 X 330 X 450	n/a	240V-1ph	2	67/58	14	4000	4.5	48	31451501
V45 150W	1600 X 330 X 450	24	240V-1ph	2	66/57	13.5	3900	4.5	51	31451502
V45 150E	1600 X 330 X 450	11/22	400V - 3ph	36	67/58	14	4000	4.5	54	31451503
V45 200A	2200 X 330 X 450	n/a	240V-1ph	3.8	67/58	14	5800	4.5	76	31452001
V45 200W	2200 X 330 X 450	32	240V-1ph	3.8	66/57	13.5	5600	4.5	80	31452002
V45 200E	2200 X 330 X 450	15/30	400V - 3ph	48	67/58	14	5800	4.5	84	31452003
V45 250A	2700 X 330 X 450	n/a	240V-1ph	3.9	69/60	14	7500	4.5	86	31452501
V45 250W	2700 X 330 X 450	40	240V-1ph	3.9	68/59	13.5	7400	4.5	91	31452502
V45 250E	2700 X 330 X 450	18.5/27	400V - 3ph	60	69/60	14	7500	4.5	96	31452503

LPHW 80/60°C ve 18°C ortam sıcaklığında, Her faz için, Hava akımından 3 m uzakta yapılan ölçüme göre, Yer seviyesinde min. 3m/s hava hızı

Aksesuar

Tür	Açıklama	Kod
CB-W/A	Ortam/sıcak su ısıtıcı üniteler için kontrol paneli	30300003
CB-E Serisi	Elektrikli ısıtıcı ünite için kontrol paneli	30300004
CBA-W/A	Ortam sıcak su ısıtıcı üniteler için ankastre kontrol paneli	30300005
CBA- E	Elektrikli ısıtıcı ünite için ankastre kontrol paneli	30300006
LK - W/A	Ortam/sıcak su ısıtıcı ünite için modüler bağlantı kiti	30300008
LK- E	Elektrikli ısıtıcı ünite için modüler bağlantı kiti	30300009
E - CB- E	Kapı anahtarı opsiyonlu elektrikli ısıtıcı ünite için uzaktan kumanda	30301000
CB-BMS	Elektrikli ısıtıcı veya ortam hava perdesi akıllı kontrol sistemi	30300013
CB-BMS-W	Su ısıtıcı hava perdesi akıllı kontrol sistemi	30300014

CB-E



CBA-W/A



CB-BMS



E-CB-E

